



ESTUCO LISTO LINCE®

Estuco para acabados finos y resistentes

DESCRIPCIÓN

El estuco listo lince es un producto en polvo a base de yeso y aditivos de alta calidad, listo para usar sólo agregando agua se obtiene excelente manejabilidad. Permite obtener acabados finos y resistentes.

USOS

Se utiliza para el revestimiento de paredes, en repello, ladrillo o concreto, también recubre madera, placas de fibrocemento y panel yeso, producto diseñado para interiores.

Permite hacer de forma eficiente FILOS, CARTERAS, CIELO FALSO Y DILATACIONES.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Suavidad
- ✓ Mejor rendimiento
- ✓ Endurecimiento rápido
- ✓ Más blanco
- ✓ Extensibilidad, llanabilidad, no se encrespa
- ✓ Fácil aplicación y manejabilidad
- ✓ Permite la transpiración de la humedad
- ✓ Buena adherencia



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Propiedad / Método	Valor
Acabado	Terso
Color	Blanco
Tiempo de fraguado	Máx. 40 minutos
Densidad aparente	0.78
Contenido de VOC	No contiene

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Antes de aplicar verifique que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, materiales degradados, humedades, grasas, aceite, eflorescencias y otros contaminantes como desmoldantes o curadores de concreto. Para superficies de pañete o concreto nuevo deje curar como mínimo 28 días antes de la aplicación. Trate previamente fisuras, grietas y otros defectos de la superficie.

FICHA TÉCNICA ESTUCO LISTO



Raquetee la superficie a estucar, tenga en cuenta que el estuco listo no pega sobre superficies lisas o pintadas, primero se debe raquetear la superficie.

Preparación del producto y aplicación

Sobre un recipiente con agua, adicione lentamente el producto y mezcle hasta obtener la consistencia deseada, prepare la cantidad necesaria que le permita la completa aplicación antes del tiempo inicial de fraguado, También puede adicionarse acronal si el cliente lo desea.

Aplicar la mezcla anterior con llana lisa, asiente el producto en la superficie, alterne extendiendo una capa vertical y luego otra horizontal.

Recomendación: Para primeras capas consistencia pastosa y para las capas finales la mezcla debe quedar más fluida.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto.

La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Lince podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

14 m² / Bulto 25 Kg.

El rendimiento del material depende de la superficie donde se vaya a aplicar, preparación, método de aplicación, espesor y número de manos requerida. Si la superficie es muy irregular pueden aplicarse capas gruesas hasta de 5 cm sin que le material se agriete.

El número de manos recomendada para superficies repelladas con repello LINCE es de 2 manos.

PRESENTACIONES

- Bulto 25 Kg

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 3 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Colocar máximo 42 bolsas de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación del polvo usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara.

No consuma alimentos mientras manipula el producto. No ingerir.

FICHA TÉCNICA ESTUCO LISTO



Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable. Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo); para ello, al verter el contenido de los empaques, hágalo a una altura no superior a 50 cm. Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Sin contenido de VOC.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el fabricante:

SUMINISTROS Y PINTURAS PALMIRA S.A.S
CRA 34D No. 44-28 ZONA INDUSTRIAL PALMIRA
Tfno.: 286-40-27
sumipinturas@hotmail.com
www.sumipinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Octubre de 2021, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.