



ESTUCO REPELLO BLANCO LINCE®

Estuco y repello al mismo tiempo

DESCRIPCIÓN

El estuco repello blanco lince es un producto en polvo fabricado a base de cementos, yeso y otros aditivos de alta calidad que proporciona buena adherencia, baja contracción para revocado de muros, paredes de ladrillo, cielos y demás superficies. El estuco permite pintar la superficie después de dos días de su aplicación. Producto libre de materia orgánica.

USOS

Se utiliza para el revestimiento base de paredes, en repello, ladrillo o concreto, también recubre madera, placas de fibrocemento y panel yeso, producto diseñado para interiores. Para dar acabado debe utilizar estuco listo Lince o estuco plástico Lince.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Buena adherencia
- ✓ Aplicaciones interiores y exteriores
- ✓ No presenta descuelgue
- ✓ Color blanco
- ✓ Se usa sin adiciones y puede aplicarse con llana lisa
- ✓ Fácil aplicación y manejabilidad
- ✓ No requiere humedecer previamente la superficie
- ✓ Ahorra en materiales y tiempos de ejecución
- ✓ Producto de rápido secado



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Propiedad / Método	Valor
Acabado	Rugoso
Color	Blanco
Tiempo de fraguado	24 horas
Tiempo de secado al tacto	2 horas
Densidad aparente	1.2
Duración de trabajo de mezcla	1 hora
Contenido de VOC	No contiene

FICHA TÉCNICA ESTUCO REPELLO BLANCO



INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de grietas activas, libre de polvo, grasas y aceites, pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón, agentes de curado de base cera y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto.

Preparación del producto y aplicación

Sobre un recipiente con agua, adicione lentamente el producto y mezcle hasta obtener la consistencia deseada, prepare la cantidad necesaria que le permita la completa aplicación antes del tiempo inicial de fraguado.

Aplicar la mezcla anterior con llana y asiente el producto en la superficie.

Recomendación: Aplicar de 2 a 3 manos de estuco repello de relleno, esperando 1 hora entre aplicación. Aplicar una última mano con estuco repello de acabado.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto.

La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Lince podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

6 Kg / m²

El rendimiento del material depende de la superficie donde se vaya a aplicar, preparación, método de aplicación, espesor y número de manos requerida. Si la superficie el rendimiento es menor.

PRESENTACIONES

- Bulto 25 Kg

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 3 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

Colocar máximo 50 bolsas de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 2 estibas en altura. No guardar el material humedecido, pues este tiene una vida útil de una hora.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación del

FICHA TÉCNICA ESTUCO REPELLO BLANCO



polvo usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarera.

No consuma alimentos mientras manipula el producto. No ingerir.

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo); para ello, al verter el contenido de los empaques, hágalo a una altura no superior a 50 cm.

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Sin contenido de VOC.

Este producto no debe ser utilizado como mortero de nivelación para la colocación de revestimiento.

No realice mezclas que no estén recomendadas en esta ficha.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el fabricante:

SUMINISTROS Y PINTURAS PALMIRA S.A.S

CRA 34D No. 44-28 ZONA INDUSTRIAL PALMIRA

Tfno.: 286-40-27

sumipinturas@hotmail.com

www.sumipinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Octubre de 2021, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.